

Budget Collectie – Parket SPC type met 1mm massieve bamboe, vernist

F7SVCC128
F7SBCC130
F7SBCCA130
F7SBCCH130
F7SBCG130

Afmetingen: Bamwood® : 6+1 x 130 x 920 mm
Verticaal: 6+1 x 128 x 960 mm

Afwerking: In de fabriek aangebrachte UV vernis – mat uitzicht

Kleuren : Bamwood® : Champagne, Camel, Gold en Caramel
Verticaal : Caramel

Afkanting: Mini

anti-U.V. vernis

Hechting: Unilin® click

Bamboo +- 1mm

SPC core +- 5mm

Plaatsing: Zwevend: Ja
Vloerverwarming: Ja
Badkamer: Ja
Gelijmd: Neen

IXPE dempende-
laag +- 1mm



Slijtlaag: 1 mm **massieve** bamboe

Structuur : SPC: mix van natuurlijk mineraalpoeder en geperst PVC

Onderlaag : IXPE- +- 1mm gevlochten polyethyleen.
Verbetert de akoestiek en het loopcomfort ($\Delta = -18\text{dB}$).

Doos : Inhoud: 12 planken/doos (Bamwood®=1.43m², Vertical=1.47m²)
Gewicht: 17.8 kg

Garantie* : Residentieel gebruik : 30 jaar
Commercieel gebruik : 10 jaar

Onderhoud : Zie onderhoudsfiche vernist parket www.bambootouch.com/nl/advies

Technische kenmerken

BRINNELL HARDHEID	Bamwood®: $\pm 9 \text{ kg/mm}^2$ ** Verticaal: $\pm 4.5 \text{ kg/mm}^2$ **
SAMENTREKKING/UITZETTING	$\leq 0.1\%$
VERVORMING	$\leq 0.5\text{mm}$ (bij 80°C tijdens 6u)
DICHTHEID	$\pm 1500 \text{ kg/m}^3$
GELUIDDEMPING	$\Delta = -18\text{dB}$ (dempende IXPE-laag)
BRANDKLASSE	Cfl-s1
FORMALDEHYDE UITSTOOT	E1 / A+ <0,003 mg/ m ² h – (EN 16000-9)
TVOC	E1 / A+ 0,039mg/m ² h – (EN 16000-9)
VLOERVERWARMING	Mogelijk ***

* garantievoorwaarden beschikbaar op onze website

** waarde voor bamboe oppervlak

*** het rendement van vloerverwarming wordt beïnvloed omdat BSPC Flexibam een zwevende installatie vereist.

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33
1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Technische fiche BSPC Flexibam Parket



info@bambootouch.com
www.bambootouch.com
Tel. : +32 (0)2 384 58 77