

## Gamme Budget – Parquet type SPC avec 1mm de bambou massif verni

F7SVCC128  
F7SBCC130  
F7SBCCA130  
F7SBCCH130  
F7SBCG130

**Dimension:** Bamwood® : 6+1 x 130 x 920 mm  
Vertical: 6+1 x 128 x 960 mm

**Finition:** Application en usine d'un vernis UV - aspect mat

**Coloris :** Bamwood® : Champagne, Camel, Gold et Caramel  
Vertical : Caramel

**Chanfrein:** Mini

**Mode de pose :** Unilin® click

**Pose:** Parquet flottant: Oui  
Sol chauffant: Oui  
Pose en salle de bains: Oui  
Pose collée : Non



**Couche d'usure:** ± 1 mm de bambou massif

**Structure :** SPC : mélange de poudre minérale naturelle et de pvc compressés.

**Sous-couche :** IXPE - polyéthylène tressé de +- 1mm.  
Améliore l'acoustique et le confort de marche ( $\Delta=-18$ dB).

**Boîte :** Contenu: 12 lames/boîte (Bamwood®=1,43m<sup>2</sup>, Vertical = 1,47m<sup>2</sup>)  
Poids: 17.8 kg

**Garantie\* :** Usage résidentiel : 30 ans  
Usage commercial : 10 ans

**Entretien :** Voir fiche d'entretien

### Caractéristiques techniques

DURETÉ BRINELL	Bamwood® ±9 kg/mm <sup>2</sup> ** Vertical ±4.5 kg/mm <sup>2</sup> **
CONTRACTION / DILATATION	≤ 0.1%
DEFORMATION	≤ 0.5mm (sous 80°C pendant 6h)
DENSITÉ	± 1500 kg/m <sup>3</sup>
INSONORISATION	$\Delta = -18$ dB (couche IXPE ammortissante)
NORME INCENDIE	Cfl-s1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	E1 / A+ <0,003 mg/ m <sup>2</sup> h – (EN 16000-9)
TVOC	E1 / A+ 0,039mg/m <sup>2</sup> h – (EN 16000-9)
CHAUFFAGE PAR LE SOL	Possible ***

\* conditions de garanties disponibles sur notre site internet

\*\* valeur pour le bambou de surface

\*\*\* le rendement du chauffage par le sol sera impacté car le BSPC Flexibam exige une pose flottante.

### nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33  
1420 Braine-l'Alleud – Belgium

### Fiche technique Parquet BSPC Flexibam



info@bambootouch.com  
[www.bambootouch.com](http://www.bambootouch.com)  
Tel. : +32 (0)2 384 58 77