

Onze akoestische panelen zijn gemaakt van massieve bamboe latten van 10x20 mm die zijn verlijmd op een zeer resistent akoestisch isolatiemateriaal van het EVA1-type (ABSORB) of op een robuust geluidsabsorberend vilt (PHONIC). Versterk de gedempte sfeer en het akoestisch comfort van uw woonruimtes zonder in te boeten aan design of schoonheid!

De EVA-versie kan op een gebogen oppervlak worden gelijmd.



Caramel



Champagne


ABSORB	caramel	WD20BOC595
	champagne	WD20BOCH595
Afmetingen		18 x 595 x 2700mm
Oppervlakte		1.6 m ² per paneel
Basis		EVA zwart 8 mm
Gewicht		±10 kg/paneel
Afwerking		Olie
Bevestiging		Met lijm of vijzen
Verpakking		Per 2 stuks
Toepassingen		Muren, scheidingswand, plafond, gebogen oppervlak

PHONIC	caramel	WD20BOC595+
	champagne	WD20BOCH595+
Afmetingen		18 x 595 x 2700mm
Oppervlakte		1.6 m ² per paneel
Basis		Zwarte vilt 8 mm
Gewicht		±10 kg /paneel
Afwerking		Olie
Bevestiging		Met lijm of vijzen
Verpakking		Per 2 stuks
Toepassingen		Muren, scheidingswand, plafond

Onderhoud : Geen, enkel afstoffen

Opslag : De dozen moet plat opgeslagen worden


Detail afmetingen :



¹ Ethylène-vinyl acetate

Plaatsing :

Gelijmd



- Zaag het paneel op maat.
- Lijm het paneel met parketlijm of andere sterke lijm in tube.
- Plaats het paneel en druk goed en gelijkmatig aan over het gehele oppervlak.

Met vijzen



- Zaag het paneel op maat.
- Schroef voorzichtig 3 vijzen (zwarte platkopschroeven) in de breedte op 3 lijnen hoog.
- Positioneer het paneel en markeer de schroefposities op de muur.
- Indien nodig, boren en pluggen aanbrengen.
- Bevestig de panelen.

Akoestische kenmerken

Onze panelen, gemaakt van massieve bamboe latten met een tussenafstand van 15 mm en gelijmd op een vilten of EVA drager, bieden akoestische demping om het geluid comfort in een ruimte te verbeteren. Resonantie-effecten worden verminderd.